



TOPFLEX - P/HP-ELASTIC

Schwerer PVC / BUNA Saug- und Druckschlauch

- Temperaturbereich in °C -30 bis +65
- Innendurchmesser von/bis 25 bis 203 mm
- Farbe schwarz / anthrazit
- Vakuumwert in bar 0,9
- Trommelbar
- kälteflexibel
- innen glatt, außen gewellt
- semiflexibel

Vorteile:

Haspelbar

Extrem leichtes Handling

-
-

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Außendurchmesser in mm	Gewicht in g/Meter	Biegeradius in mm	Betriebsdruck in bar	Standardlänge in Meter
30016025	25	32	330	50	6,5	50
30016032	32	40	440	64	6	50
30016038	38	46	520	76	5,5	50
30016051	51	60	880	204	4,5	50
30016063	63	73	1130	126	4	50
30016076	76	88	1470	152	3,5	50
30016090	90	103	1850	180	3	30
30016102	102	116	2400	204	2,5	30
30016110	110	125	2750	220	2,5	20
30016127	127	142	3270	254	2	20
30016152	152	169	4300	304	1,5	20
30016203	203	224	6500	406	1	10

Messgrundlage

Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche

- [Bauindustrie](#)
- [Be- und Entwässerung](#)
- [Müll- und Industrieentsorgung](#)
- [Gületechnik](#)
- [Land- und Forstwirtschaft](#)
- [THW](#)
- [Vacuumhebetchnik](#)