Flexschlauch Produktions GmbH
Telefon: +49 451 - 899 94 01
www.flexschlauch-luebeck.de

Technisches Datenblatt

03.05.2024



TOPFLEX - AQUAPAL

Hochflexibler NBR Trinkwasserschlauch

- Temperaturbereich in °C -20 bis +90
- Innendurchmesser von/bis 4 bis 50 mm
- Farbe blau
- Lebensmittelecht
- ausdampfbar bis 130 °C (max. 30 min.)
- Betriebsdruck in bar 20
- innen und außen glatt
- -geruchs- und geschmacksneutral

Hinweis:
Bei der Verwendung im Lebensmittel- und Pharmaziebereich sind die Kontaktzeiten zwingend zu beachten!
Informationen zur Konformität finden Sie unter-"Zulassungen".

Hinweis:– Aktuell leider nicht lieferbar.
-

Flexschlauch Produktions GmbH
Telefon: +49 451 - 899 94 01
www.flexschlauch-luebeck.de

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Außendurchmesser in mm	Gewicht in g/Meter	Biegeradius in mm	Standardlänge in Meter
32011004	4	9	75	25	40
32011008	8	14	140	50	40
32011010	10	17,2	210	60	40
32011013	13	20,2	250	75	40
32011016	16	23,2	300	95	40
32011023	19	27,4	420	110	40
32011029	25	34	570	145	40
32011032	32	43	870		40
32011038	38	51	1200	330	40
32011050	50	65	1790	435	40

Messgrundlage
Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.
Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Flexschlauch Produktions GmbH
Telefon: +49 451 - 899 94 01
www.flexschlauch-luebeck.de

Zulassungen

- zugelassen nach KTW-Leitlinie Kategorie A ("Rohre")
- zugelassen nach DVGW W270
- zugelassen nach DVGW VP549
- zugelassen nach WRAS
- entspricht den Anforderungen der EG 1935/2004
- entspricht den Anforderungen der EG 2023/2006
- entspricht den Anforderungen der EU 10/2011
- entspricht den Anforderungen der FDA (21 CFR 177.2600)

Bei der Verwendung im Lebensmittel- und Pharmaziebereich sind die Kontaktzeiten zwingend zu beachten!

Vor der ersten Verwendung wird eine Reinigung des Schlauches empfohlen.

Der Schlauch ist nicht zur für Lebensmittel zugelassen, die-für Säuglinge und Kleinkinder bestimmt sind.
-

Unverbindliche Einsatzbereiche
- Abfülltechnik
- Be- und Entwässerung
- Caravanbau
- Fahrzeugbau
- Dosier- und Fördertechnik
- Getränke- und Trinkwasseranlagen
- Lebensmittelindustrie
- THW
- Wohnmobilausbau

-