



## TOPFLEX - PETROL/X80

Werkstatt-Druckschlauch (NBR glatt / NBR PVC glatt)

- Temperaturbereich in °C -40 bis +80
- Innendurchmesser von/bis 6 bis 25 mm
- Farbe schwarz
- Betriebsdruck in bar 25
- Platzdruck in bar 75
- Elektrischer Widerstand in Ohm <math><10^6</math>
- Elektrisch leitfähig
- innen und außen glatt
- ohne Federstahlspirale
- öl- und benzinbeständig

Ausgezeichneter Werkstattschlauch für Leitungen an Maschinen und Motoren. Für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 40%.

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Außendurchmesser in mm	Wandstärke in mm	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter
01000006	6	14	4	160	50
01000008	8	16	4	190	50
01000010	10	18	4	230	50
01000013	13	21	4	300	50
01000015	16	25	4,5	400	50
01000019	19	29	5	500	50
01000025	25	35	5,5	720	50

**Messgrundlage**

Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche

- [Bauindustrie](#)
- [Fahrzeugbau](#)
- [Schwer- und Stahlindustrie](#)
- [KFZ-Werkstätten](#)
- [Maschinen- und Anlagenbau](#)

-