



PU-FLEX-M/F SCHWARZ

Mittelschwerer, abriebfester PU Absaug-/Gebläseschlauch

- Temperaturbereich in °C -40 bis +100
- Innendurchmesser von/bis 13 bis 250 mm
- Farbe schwarz
- Schwer entflammbar
- Mikrobenfest
- Hydrolysefest
- Verstärkung durch Federstahlspirale
- innen und außen gewellt
- hochflexibel
- vielfach abriebfester als PVC

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Betriebsdruck in bar	Vakuumpwert in bar	Gewicht in g/Meter	Biegeradius in mm	Standardlänge in Meter
10049013	13	2	0,5	70	13	10
10049020	20	1,8	0,45	140	20	10
10049050	50	1,3	0,28	310	50	10
10049070	70	0,9	0,22	530	70	10
10049076	76	0,8	0,2	650	75	10
10049080	80	0,7	0,18	680	80	10
10049086	86				86	10
10049102	102	0,6	0,15	810	102	10
10049110	110			920	110	10
10049120	120	0,5	0,15	950	120	10
10049160	160	0,25	0,1	1250	160	10
10049250	250	0,15	0,06	1970	250	10

Messgrundlage

Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche • [-Absauganlagen](#)

•- [Fahrzeugbau](#)

•- [Haustechnik](#)

•- [Maschinen- und Anlagenbau](#)

-