



TOPFLEX - HD-WVP80

Gummi Wasser Saug- /Druckschlauch (SBR glatt / SBR stoffgemustert)

- Temperaturbereich in °C -30 bis +80
- Innendurchmesser von/bis 19 bis 254 mm
- Farbe schwarz
- innen und außen glatt
- mit Federstahlspirale

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Außendurchmesser in mm	Wandstärke in mm	Betriebsdruck in bar	Platzdruck in bar	Standardlänge in Meter
01020019	19	30	5,5	10	30	40
01020025	25	35	5	10	30	40
01020032	32	43	5,5	10	30	40
01020038	38	50	6	10	30	40
01020040	40	52	6	10	30	40
01020051	51	64	6,5	10	30	40
01020060	60	73	6,5	10	30	40
01020063	63	79	8	10	30	40
01020076	76	90	7	10	30	40
01020080	80	95	7,5	10	30	40
01020090	90	105	7,5	10	30	40
01020102	102	116	7	10	30	40
01020127	127	144	8,5	10	30	20
01020152	152	170	9	10	30	20
01020203	203	224	10,5	6	18	5 + 6
01020254	254	275	10,5	6	18	5 + 6

Messgrundlage

Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche

- [Bauindustrie](#)
- [Be- und Entwässerung](#)
- [Fahrzeugbau](#)
- [Gületechnik](#)
- [Land- und Fortswirtschaft](#)
- [Maschinen- und Anlagenbau](#)
- [THW](#)

-