



## FLEXTRACT - M/ANTISTAT

Mittelschwerer PVC Absaugschlauch

- Temperaturbereich in °C 0 bis +70
- Innendurchmesser von/bis 13 bis 305 mm
- Farbe schwarz
- Antistatisch
- Elektrischer Widerstand in Ohm  $\leq 10^9$
- -Verstärkung durch PVC-ummantelte Federstahlspirale
- -innen glatt, außen gewellt
- -hochflexibel

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm				Standardlänge in Meter
22011013	13	2,5	0,8	70	10
22011015	15				10
22011018	18				10
22011019	19				10
22011020	20	1,9	0,55	110	10
22011025	25	1,7	0,45	170	10
22011028	28				10
22011030	30	1,5	0,4	210	10
22011032	32				10
22011035	35				10
22011038	38				10
22011040	40	1,4	0,3	240	10
22011045	45				10
22011051	51	1,3	0,28	290	10
22011055	55				10
22011060	60	1,1	0,25	500	10
22011065	65		0,25	560	10
22011070	70	1	0,25	570	10
22011075	75	0,8	0,2	630	10
22011080	80	0,7	0,18	700	10
22011090	90			750	10

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm				Standardlänge in Meter
22011100	100	0,6	0,15	790	10
22011110	110			810	10
22011115	115			830	10
22011120	120	0,5	0,13	850	10
22011125	125	0,4	0,12	980	10
22011130	130		0,12	1050	10
22011140	140	0,3	0,12	1050	10
22011150	152	0,25	0,1	1180	10
22011160	160	0,25	0,1	1400	10
22011175	175	0,25	0,1	1480	10
22011180	180			1550	10
22011200	200	0,2	0,09	1690	10
22011215	215				10
22011225	225				10
22011275	275				10
22011300	305	0,12	0,06	2520	10

**Messgrundlage**

Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche

- Be- und Entlüftung
- Staubabsaugung
- [Maschinen- und Anlagenbau](#)
- Luft- und Klimatechnik
- Chemieindustrie
- Schiffsbau und Werftausrüstung

-