



FLEXTRACT - M/SVT

Mittelschwerer PVC Absaugschlauch

- Temperaturbereich in °C 0 bis +70
- Innendurchmesser von/bis 20 bis 400 mm
- Farbe transparent
- -Verstärkung durch PVC-ummantelte Federstahlspirale
- -innen glatt, außen gewellt
- -hochflexibel

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Betriebsdruck in bar	Vakuumwert in bar	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter
22031020	20	2,4	0,85	275	10
22031038	38	2,1	0,6	480	10
22031040	40	2,1	0,6	500	10
22031050	50	1,9	0,4	625	10
22031060	60	1,6	0,35	745	10
22031065	65	1,4	0,3	810	10
22031080	80	1,2	0,3	985	10
22031090	90	1,1	0,25	1135	10
22031100	100	1	0,25	1280	10
22031115	115	0,85	0,25	1470	10
22031125	125	0,75	0,2	1600	10
22031150	150	0,5	0,18	2100	10
22031400	400	0,1	0,08	6190	10

Messgrundlage

Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche -