Flexschlauch Produktions GmbH
Telefon: +49 451 - 899 94 01
www.flexschlauch-luebeck.de

Technisches Datenblatt

06.05.2024

FLEXTRACT - LDPE

Mittelschwerer LDPE Absaugschlauch

- Temperaturbereich in °C -40 bis +60
- Innendurchmesser von/bis 38 bis 102 mm
- Farbe transluzent
- -innen und außen leicht gewellt
- -hochflexibel

Flexschlauch Produktions GmbH
Telefon: +49 451 - 899 94 01
www.flexschlauch-luebeck.de

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Betriebsdruck in bar	Vakuumwert in bar	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter
25100038	38	1,3	0,6	300	15
25100051	51	1	0,5	400	15
25100063	63	0,8	0,4	500	15
25100076	76	0,5	0,3	600	15
25100102	102	0,3	0,2	800	15

Messgrundlage
Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.
Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Flexschlauch Produktions GmbH
Telefon: +49 451 - 899 94 01
www.flexschlauch-luebeck.de

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche
- Dämmtechnik
- Maschinen- und Anlagenbau
- Zellulose Einblasschlauch