



TOPFLEX - K

Mittelschwerer PVC Wasser Saug- und Druckschlauch

- Temperaturbereich in °C -15 bis +60
- Innendurchmesser von/bis 12 bis 200 mm
- Farbe grün-transparent
- Verstärkung durch Hart-PVC-Spirale
- innen glatt, außen leicht gewellt
- semiflexibel

-

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Außendurchmesser in mm	Betriebsdruck in bar	Vakuumwert in bar	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter
30000012	12	15	8,5	0,6	140	50
30000013	13	16	8,5	0,6	150	50
30000016	16	22	8	0,6	160	50
30000018	18	24	7	0,6	200	50
30000019	19	25	8	0,6	220	50
30000020	20	26	8	0,6	230	50
30000025	25	31	7	0,6	280	50
30000028	28	34	6,5	0,6	320	50
30000030	30	37	6,5	0,6	340	50
30000032	32	39	6	0,6	380	50
30000035	35	42	6	0,6	430	50
30000038	38	45	6	0,6	480	50
30000040	40	47	6	0,6	520	50
30000045	45	53	5,5	0,6	640	50
30000051	51	59	5	0,6	750	50
30000055	55	64	5	0,6	860	50
30000060	60	69	4,5	0,6	970	50
30000065	65	74	4	0,6	1050	50
30000070	70	80	3,5	0,6	1150	50
30000076	76	86	3,5	0,6	1350	50
30000080	80	91	3,5	0,6	1520	50

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Außendurchmesser in mm	Betriebsdruck in bar	Vakuumwert in bar	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter
30000090	90	102	3	0,6	1800	50
30000100	102	114	3	0,6	2200	50
30000110	110	123	3	0,6	2500	30
30000125	127	141	3	0,6	3200	30
30000150	152	168	2,5	0,6	4350	30
30000200	203	222	2	0,6	6600	10

Messgrundlage

Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche

- [Bautrocknung](#)
- [Be- und Entwässerung](#)
- [Estrichtrocknung](#)
- [Garten- und Landschaftsbau](#)
- [Gebäudetrocknung](#)
- [Land- und Forstwirtschaft](#)