



TOPFLEX - ID

Gummi Industrierwasserschlauch (SBR glatt / SBR stoffgemustert)

- Temperaturbereich in °C -20 bis +70
- Innendurchmesser von/bis 22 bis 254 mm
- Farbe schwarz
- innen und außen glatt
- ohne Federstahlspirale

| Artikel-Nr. | Innendurchmesser in mm | Außendurchmesser in mm | Wandstärke in mm | Betriebsdruck in bar | Platzdruck in bar | Standardlänge in Meter |
|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| 01021022 | 22 | 30 | 4 | 10 | 30 | 40 |
| 01021025 | 25 | 35 | 5 | 10 | 30 | 40 |
| 01021028 | 28 | 38 | 5 | 10 | 30 | 40 |
| 01021032 | 32 | 43 | 5,5 | 10 | 30 | 40 |
| 01021035 | 35 | 46 | 5,5 | 10 | 30 | 40 |
| 01021038 | 38 | 50 | 6 | 10 | 30 | 40 |
| 01021040 | 40 | 52 | 6 | 10 | 30 | 40 |
| 01021042 | 42 | 54 | 6 | 10 | 30 | 40 |
| 01021045 | 45 | 57 | 6 | 10 | 30 | 40 |
| 01021048 | 48 | 60 | 6 | 10 | 30 | 40 |
| 01021050 | 50 | 64 | 6,5 | 10 | 30 | 40 |
| 01021060 | 60 | 73 | 6,5 | 10 | 30 | 40 |
| 01021063 | 63,5 | 77,5 | 7 | 10 | 30 | 40 |
| 01021076 | 76 | 90 | 7 | 10 | 30 | 40 |
| 01021080 | 80 | 95 | 7,5 | 10 | 30 | 40 |
| 01021090 | 90 | 105 | 7,5 | 10 | 30 | 40 |
| 01021102 | 102 | 116 | 7 | 10 | 30 | 40 |
| 01021110 | 110 | 126 | 8 | 10 | 30 | 20 |
| 01021127 | 127 | 144 | 8,5 | 10 | 30 | 20 |
| 01021152 | 152 | 170 | 9 | 10 | 30 | 20 |
| 01021203 | 203 | 224 | 10,5 | 10 | 30 | 20 |

| Artikel-Nr. | Innendurchmesser in mm | Außendurchmesser in mm | Wandstärke in mm | Betriebsdruck in bar | Platzdruck in bar | Standardlänge in Meter |
|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| 01021254 | 254 | 275 | 10,5 | 6 | 18 | 10 |

Messgrundlage

Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche

- [Bauindustrie](#)
- [Be- und Entwässerung](#)
- [Land- und Forstwirtschaft](#)
- [Maschinen- und Anlagenbau](#)
- [THW](#)