



## TOPFLEX - FLAT/PU

Gewebearmierter Flachschauch aus PU-beschichtetem Polyestergerewebe

- Temperaturbereich in °C -50 bis +75
- Innendurchmesser von/bis 52 bis 305 mm
- Farbe schwarz
- Material PU-beschichtetes Polyestergerewebe
- innen und außen glatt
- Mehrzweckschlauch ohne Spirale
- hochflexibel, trommelbar und voll überfahrbar

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Betriebsdruck in bar	Platzdruck in bar	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter
32011052	52	20	60	500	100
32011064	64	20	60	650	100
32011075	75	16	50	750	100
32011090	90	14	42	950	100
32011102	102	16	50	1200	100
32011127	127	15	45	1400	100
32011152	152	10	30	1650	100
32011203	203	8	24	2200	100
32011254	254	7	21	2850	100
32011305	305	5	15	3500	100

**Messgrundlage**

Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche

- [Bauindustrie](#)
- [Be- und Entwässerung](#)
- [Garten- und Landschaftsbau](#)
- [Schwer- und Stahlindustrie](#)
- [Land- und Forstwirtschaft](#)