



FLEXFLYTE - CR 1/P

Hochflexibler Neopren Heißluft Ansaug- und Gebläseschlauch

- Temperaturbereich in °C -35 bis +135
- Innendurchmesser von/bis 76 bis 305 mm
- Farbe schwarz
- Material Neopren-beschichtetes Polyestergewebe
- einlagig
- Verstärkung durch Federstahlspirale
- -innen glatt, außen leicht gewellt
- -vibrationsfest

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Standardlänge in Meter
42001076	76	4
42001089	89	4
42001102	102	4
42001108	108	4
42001114	114	4
42001121	121	4
42001203	203	4
42001229	229	4
42001305	305	4

Messgrundlage

Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche -