



FLEXFLYTE - VACULIFT

Hochflexibler Neopren Saug- und Druckschlauch

- Temperaturbereich in °C -35 bis +135
- Innendurchmesser von/bis 90 bis 305 mm
- Farbe schwarz
- einlagig
- Verstärkung durch Federstahlspirale

-

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Standardlänge in Meter
43500090	90	4
43500102	102	4
43500120	120	4
43500127	127	4
43500140	140	4
43500152	152	4
43500160	160	4
43500180	180	4
43500203	203	4
43500229	229	4
43500250	250	4
43500305	305	4

Messgrundlage

Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche

- [Vakuumhebetechnik](#)
- [Vakuumtechnik](#)