Technisches Datenblatt

02.05.2024



FLEXFLYTE - SIL 3P

Mittelschwerer Silikon Kühlwasserschlauch

- Temperaturbereich in °C -60 bis +178
- Innendurchmesser von/bis 8 bis 110 mm
- Farbe blau
- Betriebsdruck in bar siehe Datenblatt
- •-innen und außen glatt
- •-flexibel



Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Außendurchmesser in mm				Standardlänge in Meter
44511008	8	17				1
44511010	10	19				1
44511013	13	22	8,5	26	270	1
44511016	16	25	7,2	22	300	1
44511019	19	28	6,6	20	400	1
44511022	22	31	5,9	18	460	1
44511025	25	34	5,6	17	530	1
44511028	28	37	5,6	17	590	1
44511030	30	39	5,6	16	630	1
44511032	32	41	5,2	15	670	1
44511035	35	44	4,9	15	740	1
44511038	38	47	4,6	14	800	1
44511040	40	49	4,2	13	860	1
44511042	42					1
44511044	44	53				1
44511045	45	54	3,9	12	950	1
44511048	48	57				1
44511050	50	59	3,6	11	1050	1
44511057	57	66				1
44511060	60	69				1
44511070	70	79				1



Flexschlauch Produktions GmbH Telefon: +49 451 - 899 94 01 www.flexschlauch-luebeck.de

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Außendurchmesser in mm		Standardlänge in Meter
44511076	76	85		1
44511085	85	94		1
44511110	110	119		1

Messgrundlage

Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.



Flexschlauch Produktions GmbH Telefon: +49 451 - 899 94 01 www.flexschlauch-luebeck.de

Zu	lassungen [.]	

Unverbindliche Einsatzbereiche

- •-KFZ Werkstätten
- •-Maschinen- und Anlagenbau
- •-Motorenbau