

Technisches Datenblatt

06.05.2024



FLEXFLYTE - SILEX

Hochflexibler Silikon Ablaufschlauch

- Temperaturbereich in °C -60 bis +170
- Innendurchmesser von/bis 1 bis 25 mm
- Farbe transluzent
- -innen und außen glatt
- -hochflexibel
- -einlagig

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Außendurchmesser in mm	Wandstärke in mm	Standardlänge in Meter
44519003	1	3	1	25
44519004	4	10	3	25
44519005	4	6	1	25
44519006	3	5	1	25
44519007	3	9	3	25
44519008	5	11	3	25
44519009	8	14	3	25
44519010	9	11	1	25
44519011	9	12	1,5	25
44519012	9	15	3	25
44520000	2	4	1	25
44520001	2	5	1,5	25
44520002	2	6	2	25
44520003	3	6	1,5	25
44520004	3	7	2	25
44520005	4	7	1,5	25
44520006	4	8	2	25
44520007	5	7	1	25
44520008	5	8	1,5	25
44520009	5	9	2	25
44520010	6	8	1	25

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Außendurchmesser in mm	Wandstärke in mm	Standardlänge in Meter
44520011	6	9	1,5	25
44520012	6	10	2	25
44520013	6	12	3	25
44520014	7	10	1,5	25
44520015	7	11	2	25
44520016	7	13	3	25
44520017	7	9	1	25
44520018	8	10	1	25
44520019	8	11	1,5	25
44520020	8	12	2	25
44520021	9	13	2	25
44520022	10	12	1	25
44520023	10	14	2	25
44520024	10	15	2,5	25
44520025	10	16	3	25
44520026	10	13	1,5	25
44520027	11	13	1	25
44520029	11	14	1,5	25
44520030	11	15	2	25
44520031	11	17	3	25
44520033	12	14	1	25

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Außendurchmesser in mm	Wandstärke in mm	Standardlänge in Meter
44520034	12	15	1,5	25
44520035	25	33	4	25
44520036	12	16	2	25
44520037	12	18	3	25
44520038	13	15	1	25
44520039	13	16	1,5	25
44520040	13	17	2	25
44520041	13	19	3	25
44520042	14	16	1	25
44520043	14	17	1,5	25
44520044	14	18	2	25
44520045	14	20	3	25
44520046	15	17	1	25
44520047	15	18	1,5	25
44520048	15	19	2	25
44520049	15	21	3	25
44520117	17	24	3	25
44520118	10	17	3,5	25

Messgrundlage

Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche

• [Medizin- und Pharmazietechnik](#)

-