



FLEXFLYTE - SIL 3000-W

Schwerer Silikon Kühlwasser- und Turboladerschlauch mit Spirale

- Temperaturbereich in °C -60 bis +200
- Innendurchmesser von/bis 10 bis 63 mm
- Farbe blau
- Vakuumwert in bar 0,9
- -Verstärkung durch Federstahlspirale
- -mehrlagig mit Spezialgewebeverstärkung

Hinweis: Auf dem Titelbild ist abweichend der optisch ähnliche FLEXFLYTE - SIL 3P ohne Federspirale dargestellt.

-

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Außendurchmesser in mm	Gewicht in g/Meter	Biegeradius in mm	Betriebsdruck in bar	Standardlänge in Meter
44522010	10	19,2	520	25	9	1 + 4
44522013	13	22,2	540	30	8,83	1 + 4
44522016	16	25,2	630	45	8,67	1 + 4
44522020	20	28,2	650	50	8,53	1 + 4
44522022	22	31,2	670	70	8,33	1 + 4
44522025	25	34,2	750	80	8,2	1 + 4
44522028	28	37,2	850			1 + 4
44522032	32	41,2	1020	110	7,83	1 + 4
44522035	35	44,2	1110	110	7,73	1 + 4
44522038	38	50	1200	120	7,53	1 + 4
44522040	40	52	1300			1 + 4
44522045	45	57	1400			1 + 4
44522051	51	63	1600	150	6,6	1 + 4
44522063	63	75				1 + 4

Messgrundlage

Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche

• [Dosier- und Fördertechnik](#)