



SPIRATUBE - NLS/80

Warmluftschlauch mit äußerem Scheuerschutz

- Temperaturbereich in °C -10 bis +80
- Innendurchmesser von/bis 102 bis 740 mm
- Farbe gelb
- Endkonfektionierung beidseitig spiralfreie Muffen
- Farbe des Scheuerschutzes schwarz
- Material PVC-beschichtetes Gewebe
- einlagiger, hochflexibler Lüftungsschlauch
- Verstärkung durch Federstahlspirale
- Scheuerschutz außen
- schwer entflammbar
- stauchbar im Verhältnis 1 zu 10

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm			Biegeradius in mm		Sonderlänge in Meter
50000102				102	7,6	
50000103	102			102		nach Vorgabe
50000127	127			127	7,6	
50000128	127			127		nach Vorgabe
50000152		0,25	0,025	152	7,6	
50000153	152	0,25	0,025	152		nach Vorgabe
50000203	203	0,23	0,023	203	7,6	
50000204	203	0,23	0,023	203		nach Vorgabe
50000254	254	0,21	0,021	254	7,6	
50000255	254	0,21	0,021	254		nach Vorgabe
50000305	305	0,17	0,019	305	7,6	
50000306	305	0,17	0,019	305		nach Vorgabe
50000316	315	0,17	0,017	315		nach Vorgabe
50000356	356	0,17	0,017	356	7,6	
50000357	356	0,17	0,017	356		nach Vorgabe
50000407	407	0,14	0,015	407	7,6	
50000408	407	0,14	0,015	407		nach Vorgabe
50000425	425	0,14	0,015	425	7,6	
50000426	425	0,14	0,015	425		nach Vorgabe
50000457	457	0,13	0,013	457	7,6	
50000458	457	0,13	0,013	457		nach Vorgabe

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm			Biegeradius in mm		Sonderlänge in Meter
50000508	508	0,11	0,011	508	7,6	
50000509	508	0,11	0,011	508		nach Vorgabe
50000525	525	0,11	0,011	525	7,6	
50000526	525	0,11	0,011	525		nach Vorgabe
50000560	560	0,07	0,01	560	7,6	
50000561	560	0,07	0,01	560		nach Vorgabe
50000605	605	0,07	0,009	605	7,6	
50000606	605	0,07	0,009	605		nach Vorgabe
50000651	650			650		nach Vorgabe
50000710	710			710		nach Vorgabe
50000740	740			740		nach Vorgabe

Messgrundlage

Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche

- [Bautentrocknung](#)
- [Estrichtrocknung](#)
- [Gebäudetrocknung](#)