



SPIRATUBE - NLY

Warmluftschlauch mit äußerem Scheuerschutz, geruchsneutral

- Temperaturbereich in °C -40 bis +135
- Innendurchmesser von/bis 203 bis 800 mm
- Farbe gelb
- Endkonfektionierung beidseitig spiralfreie Muffen
- Schwer entflammbar
- Farbe des Scheuerschutzes schwarz
- Material spezialbeschichtetes Thermogewebe
- PVC-frei (weichmacherfrei)
- geruchsfrei
- -vibrationsfest
- -kälteflexibel
- -stauchbar im Verhältnis 1 zu 10
- -schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
- -wahlweise mit spiralfreien Muffen bzw. Endringen

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Betriebsdruck in bar	Biegeradius in mm	Standardlänge in Meter	
50003204	203	0,23	203		nach Vorgabe
50003205	203	0,23	203	7,6	
50003255	254	0,21	254		nach Vorgabe
50003256	254	0,21	254	7,6	
50003306	305	0,17	305		nach Vorgabe
50003307	305	0,17	305	7,6	
50003320	320	0,17	320		nach Vorgabe
50003357	356	0,17	356		nach Vorgabe
50003358	356	0,17	356	7,6	
50003408	407	0,14	407		nach Vorgabe
50003409	407	0,14	407	7,6	
50003426	425	0,14	425		nach Vorgabe
50003427	425	0,14	425	7,6	
50003458	457	0,13	457		nach Vorgabe
50003459	457	0,13	457	7,6	
50003508	508		508		nach Vorgabe
50003509	508		508	7,6	
50003526	525	0,11	525		nach Vorgabe
50003527	525	0,11	525	7,6	

50003561	560	0,07	560		nach Vorgabe
50003562	560	0,07	560	7,6	

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Betriebsdruck in bar	Biegeradius in mm	Standardlänge in Meter	
50003606	605	0,07	605		nach Vorgabe
50003607	605	0,07	605	7,6	
50003630	630	0,07	630	7,6	
50003656	656		656	7,6	
50003711	710		710		nach Vorgabe
50003712	710		710	7,6	
50003751	750		750	7,6	
50003801	800		800		nach Vorgabe
50003802	800		800	7,6	

Messgrundlage

Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche

- [Bautrocknung](#)
- [Heizungs- und Beheizungstechnik](#)
- [Zeltbeheizung](#)