



SPIRATUBE - NLY-W

Warmluftschlauch mit äußerem Scheuerschutz, geruchsneutral

- Temperaturbereich in °C -40 bis +135
- Innendurchmesser von/bis 203 bis 800 mm
- Farbe weiß
- Endkonfektionierung beidseitig spiralfreie Muffen
- Farbe des Scheuerschutzes Sonderfarbe: weiß
- PVC-frei (weichmacherfrei)
- geruchsfrei
- vibrationsfest
- kälteflexibel
- stauchbar im Verhältnis 1 zu 10
- schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
- wahlweise mit spiralfreien Muffen bzw. Endringen

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Standardlänge in Meter	Sonderlänge in Meter
50004203	203		nach Vorgabe
50004254	254		nach Vorgabe
50004305	305		nach Vorgabe
50004356	356		nach Vorgabe
50004407	407		nach Vorgabe
50004425	425		nach Vorgabe
50004457	457		nach Vorgabe
50004525	525		nach Vorgabe
50004529	505		nach Vorgabe
50004560	560		nach Vorgabe
50004605	605		nach Vorgabe
50004700	700		nach Vorgabe
50004800	800		nach Vorgabe

Messgrundlage

Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche

- [Bautentrocknung](#)
- [Heizungs- und Beheizungstechnik](#)
- [Zeltbeheizung](#)