



SPIRATUBE - NLY-G

Warmluftschlauch mit äußerem Scheuerschutz, geruchsneutral

- Temperaturbereich in °C -40 bis +135
- Innendurchmesser von/bis 305 bis 625 mm
- Farbe grau
- Endkonfektionierung beidseitig spiralfreie Muffen
- Farbe des Scheuerschutzes Sonderfarbe: grau
- PVC-frei (weichmacherfrei)
- geruchsfrei
- vibrationsfest
- kälteflexibel
- stauchbar im Verhältnis 1 zu 10
- schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
- wahlweise mit spiralfreien Muffen bzw. Endringen

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Betriebsdruck in bar	Biegeradius in mm	Sonderlänge in Meter
50005203	203	0,23	203	nach Vorgabe
50005306	305	0,17	305	nach Vorgabe
50005325	325		325	nach Vorgabe
50005425	425	0,14	425	nach Vorgabe
50005457	457	0,13	457	nach Vorgabe
50005524	525	0,11	525	nach Vorgabe
50005561	560		560	nach Vorgabe
50005604	605	0,07	605	nach Vorgabe
50005625	625		625	nach Vorgabe

Messgrundlage

Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche

- [Bautentrocknung](#)
- [Heizungs- und Beheizungstechnik](#)
- [Zeltbeheizung](#)