Flexschlauch Produktions GmbH
Telefon: +49 451 - 899 94 01
www.flexschlauch-luebeck.de

Technisches Datenblatt

03.05.2024

SPIRATUBE - NLY-W TASCHENSCHLAUCH

Warmluftschlauch mit äußerem Scheuerschutz, geruchsneutral

• Temperaturbereich in °C -40 bis +135
• Innendurchmesser von/bis 203 bis 710 mm
• Farbe weiß
• Endkonfektionierung beidseitig spiralfreie Muffen
• Farbe des Scheuerschutzes Sonderfarbe: weiß
• mit angenähter Tasche
• PVC-frei (weichmacherfrei)
• geruchsfrei
•-vibrationsfest
• kälteflexibel
•-stauchbar im Verhältnis 1 zu 10
•-schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
•-wahlweise mit spiralfreien Muffen bzw. Endringen
•-Dank der Taschenkonstruktion-einfacher Transport,
–sichere Lagerung und zuverlässiger Schutz vor Verschmutzung

Flexschlauch Produktions GmbH
Telefon: +49 451 - 899 94 01
www.flexschlauch-luebeck.de

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Standardlänge in Meter
50040203	203	7,6
50040254	254	7,6
50040305	305	7,6
50040325	325	7,6
50040356	356	7,6
50040407	407	7,6
50040425	425	7,6
50040456	456	7,6
50040505	505	7,6
50040525	525	7,6
50040560	560	7,6
50040600	600	7,6
50040710	710	7,6

Messgrundlage
Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.
Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Flexschlauch Produktions GmbH
Telefon: +49 451 - 899 94 01
www.flexschlauch-luebeck.de

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche
•-Bautentrocknung
•-Heizungs- und Beheizungstechnik
•-Zeltbeheizung