



SPIRATUBE - T100

Warmluftschlauch mit äußerem Scheuerschutz

- Temperaturbereich in °C -10 bis +80
- Innendurchmesser von/bis 152 bis 1250 mm
- Farbe gelb
- Endkonfektionierung beidseitig spiralfreie Muffen
- Farbe des Scheuerschutzes schwarz
- Spiralabstand in mm 150
- hochflexibel
- schwer entflammbar
- stauchbar im Verhältnis 1 zu 6
- Scheuerschutzabstand außen: 150 mm

-

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Betriebsdruck in bar	Vakuumwert in bar	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter	Sonderlänge in Meter
53000152	152	0,64	0,035	1100		nach Vorgabe
53000180	180	0,6	0,035	1160		nach Vorgabe
53000203	203	0,55	0,035	1200		nach Vorgabe
53000229	229	0,5	0,032	1280		nach Vorgabe
53000254	254	0,45	0,03	1350		nach Vorgabe
53000305	305	0,35	0,028	1440		nach Vorgabe
53000356	356	0,3	0,028	1830		nach Vorgabe
53000407	407	0,25	0,028	2050		nach Vorgabe
53000425	425	0,24	0,025	2760		nach Vorgabe
53000457	457	0,23	0,025	2970		nach Vorgabe
53000508	508	0,2	0,025	3300		nach Vorgabe
53000525	525	0,19	0,025	3940		nach Vorgabe
53000560	560	0,18	0,025	4200		nach Vorgabe
53000600	600	0,17	0,02	4500		nach Vorgabe
53000650	650	0,16	0,02			nach Vorgabe
53000700	700	0,15	0,02	5600		nach Vorgabe
53000750	750	0,14	0,01			nach Vorgabe
53000800	800	0,13	0,01	6800		nach Vorgabe
53000990	1250					nach Vorgabe

Messgrundlage

Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche

- [Getreidetrocknung](#)
- [Land- und Forstwirtschaft](#)

-