



SPIRATUBE - T100-ANTISTAT

Warmluftschlauch mit äußerem Scheuerschutz

- Temperaturbereich in °C -10 bis +80
- Innendurchmesser von/bis 152 bis 900 mm
- Farbe schwarz
- Endkonfektionierung beidseitig spiralfreie Muffen
- Schwer entflammbar
- Farbe des Scheuerschutzes schwarz
- Antistatisch
- Elektrischer Widerstand in Ohm $<10^6$
- konform zur TRBS 2153
- hochflexibel
- Scheuerschutzabstand außen 150 mm
- stauchbar im Verhältnis 1 zu 6

-

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Betriebsdruck in bar	Vakuumwert in bar		Biegeradius in mm	Sonderlänge in Meter
53005152	152	0,64	0,035	1100	152	nach Vorgabe
53005160	160	0,64	0,035		160	nach Vorgabe
53005180	180	0,6	0,035	1160	180	nach Vorgabe
53005203	203	0,55	0,035	1200	203	nach Vorgabe
53005229	229	0,5	0,032	1280	229	nach Vorgabe
53005254	254	0,45	0,03	1350	254	nach Vorgabe
53005275	275				275	nach Vorgabe
53005305	305	0,35	0,028	1440	305	nach Vorgabe
53005325	325	0,35	0,028		325	nach Vorgabe
53005356	356	0,3	0,028	1830	356	nach Vorgabe
53005407	407	0,25	0,028	2050	407	nach Vorgabe
53005425	425	0,24	0,025	2760	425	nach Vorgabe
53005457	457	0,23	0,025	2970	457	nach Vorgabe
53005508	508	0,2	0,025	3300	508	nach Vorgabe
53005525	525	0,19	0,025	3940	525	nach Vorgabe
53005560	560	0,18	0,025	4200	560	nach Vorgabe
53005600	600	0,17	0,02	4500	600	nach Vorgabe
53005630	630	0,16	0,02		630	nach Vorgabe
53005700	700	0,15	0,02	5600	700	nach Vorgabe
53005750	750				750	nach Vorgabe
53005810	810	0,11	0,01	6800	810	nach Vorgabe

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Betriebsdruck in bar	Vakuumpwert in bar		Biegeradius in mm	Sonderlänge in Meter
53005900	900				900	nach Vorgabe

Messgrundlage

Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche

- [Bergbau](#)
- [Chemieindustrie](#)
- [Schwer- und Stahlindustrie](#)
- [Schiffsbau und Werftausrüstung](#)