



SPIRATUBE - T175

Heißluftschlauch mit äußerem Scheuerschutz

- Temperaturbereich in °C -40 bis +175
- Innendurchmesser von/bis 152 bis 560 mm
- Farbe (Innen/Außen) schwarz / grau
- Material Hypalon-beschichtetes Spezialgewebe
- Endkonfektionierung beidseitig spiralfreie Muffen
- Schwer entflammbar
- Farbe des Scheuerschutzes schwarz
- hochflexibel
- vibrationsfest
- Scheuerschutzabstand 150 mm

-

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Spiralabstand in mm	Sonderlänge in Meter
53043152	152	150	nach Vorgabe
53043180	180	100	nach Vorgabe
53043203	203	150	nach Vorgabe
53043224	229	150	nach Vorgabe
53043254	254	150	nach Vorgabe
53043305	305	150	nach Vorgabe
53043315	315	150	nach Vorgabe
53043356	356	150	nach Vorgabe
53043407	407	150	nach Vorgabe
53043425	425	150	nach Vorgabe
53043525	525	150	nach Vorgabe
53043560	560	150	nach Vorgabe

Messgrundlage

Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche

- [THW](#)
- [Heizungs- und Beheizungstechnik](#)
- [Zeltbeheizung](#)