Flexschlauch Produktions GmbH
Telefon: +49 451 - 899 94 01
www.flexschlauch-luebeck.de

Technisches Datenblatt

28.04.2024

SPIRATUBE - T175-S

Heißluftschlauch mit äußerem Scheuerschutz

- Temperaturbereich in °C -40 bis +175
- Innendurchmesser von/bis 102 bis 505 mm
- Farbe (Innen/Außen) schwarz / grau
- Material Hypalon-beschichtetes Spezialgewebe
- Endkonfektionierung beidseitig spiralfreie Muffen
- Schwer entflammbar
- Farbe des Scheuerschutzes schwarz
- flexibel
- vibrationsfest
- Scheuerschutzabstand 50 mm

Flexschlauch Produktions GmbH
Telefon: +49 451 - 899 94 01
www.flexschlauch-luebeck.de

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Spiralabstand in mm	Sonderlänge in Meter
53044102	102	50	nach Vorgabe
53044152	152	50	nach Vorgabe
53044203	203	50	nach Vorgabe
53044355	355	50	nach Vorgabe
53044505	505	50	nach Vorgabe
53044525	525	50	nach Vorgabe

Messgrundlage
Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.
Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Flexschlauch Produktions GmbH
Telefon: +49 451 - 899 94 01
www.flexschlauch-luebeck.de

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche
• Abgastechnik
• Heizungs- und Beheizungstechnik
• KFZ Werkstätten
• THW
• TÜV Stationen