



THERMAFLEX - L

Leichter PVC Absaug-/Gebläseschlauch

- Temperaturbereich in °C -5 bis +70
- Innendurchmesser von/bis 51 bis 610 mm
- Farbe grau
- Schwer entflammbar
- PVC beschichtetes Spezialgewebe
- Verstärkung durch verdeckte Federstahlspirale
- innen und außen gewellt
- hochflexibel

Diese Schlauchausführung ist auch mit zusätzlicher Isolierung verfügbar.

[Hier finden Sie das Datenblatt der isolierten Version](#)

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter
60003051	51	152	6
60003063	65	155	6
60003076	76	149	6
60003080	80	164	6
60003089	89	191	6
60003102	102	214	6
60003127	127	244	6
60003152	152	289	6
60003160	160	307	6
60003180	180	421	6
60003203	203	463	6
60003254	254	586	6
60003305	305	728	6
60003315	315	733	6
60003356	356	836	6
60003406	406	958	6
60003457	457	1215	6
60003508	508	1348	6
60003610	610	3800	6

Messgrundlage

Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche

- [Bautentrocknung](#)
- [Estrichtrocknung](#)
- [Fahrzeugbau](#)
- [Gebäudetrocknung](#)
- [Luft- und Klimatechnik](#)