



## THERMAFLEX - PAP

Pappe/Aluminium/Pappe Warmluftschlauch

- Temperaturbereich in °C -50 bis +130
- Innendurchmesser von/bis 12 bis 150 mm
- Farbe (Innen/Außen) beige / anthrazit
- semiflexibel
- innen und außen leicht gewellt

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm			Biegeradius in mm	Standardlänge in Meter
63000012	12			72	25
63000015	14			90	25
63000018	17			108	25
63000021	21			126	25
63000025	25			150	25
63000027	28			162	25
63000030	30	0,031	0,031	180	25
63000032	32	0,031	0,031	192	25
63000035	35	0,031	0,031	210	25
63000040	40	0,031	0,031	240	25
63000042	42	0,031	0,031	252	25
63000045	45	0,031	0,031	270	25
63000050	50	0,031	0,031	300	25
63000052	52	0,031	0,031	312	25
63000055	55	0,031	0,031	330	25
63000060	60	0,031	0,031	360	25
63000065	65	0,031	0,031	390	25
63000067	67	0,031	0,031	390	25
63000070	70	0,031	0,031	420	25
63000075	75	0,031	0,031	450	25
63000080	80	0,031	0,031	480	25

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm			Biegeradius in mm	Standardlänge in Meter
63000085	85	0,031	0,031		25
63000090	90	0,031	0,031	540	25
63000100	100	0,031	0,031	600	25
63000110	110	0,031	0,031	660	25
63000120	120	0,031	0,031	720	25
63000125	125	0,031	0,031	750	25
63000130	130	0,031	0,031	780	25
63000150	150	0,025	0,025	900	25

**Messgrundlage**

Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche

- [Luft- und Klimatechnik](#)
- [Caravanbau](#)
- [Fahrzeugbau](#)
- [Wohnmobilausbau](#)