



## THERMAFLEX - AST

Leichter Aluminium Laminat Absaug-/Gebläseschlauch

- Temperaturbereich in °C -30 bis +250
- Innendurchmesser von/bis 76 bis 508 mm
- Farbe silber
- vierfach Aluminium beschichtetes Polyestergerewebe
- schwer entflammbar
- Verstärkung durch verdeckt liegende Federstahlspirale
- innen und außen leicht gewellt

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Betriebsdruck in bar	Vakuumpwert in bar	Biegeradius in mm	Standardlänge in Meter
65000076	76			76	10
65000082	82	0,04	0,015	82	10
65000102	102	0,04	0,015	102	10
65000120		0,04	0,015	127	10
65000140	140	0,03	0,01	140	10
65000152	152	0,03	0,01	152	10
65000160	160	0,03	0,01	160	10
65000180	180	0,03	0,01	180	10
65000203	203	0,03	0,01	203	10
65000229	229	0,03	0,01	229	10
65000254	254	0,025	0,008	254	10
65000305	305	0,025	0,008	305	10
65000315	315	0,02	0,007	315	10
65000355	355	0,02	0,007	355	10
65000400	406	0,02	0,007	406	10
65000457	457	0,02	0,007	457	10
65000508	508	0,02	0,007	508	10

#### Messgrundlage

Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche

- [Luft- und Klimatechnik](#)