



SUPERGAS

Leichter TPE Abgasschlauch für Oberfluranlagen

- Temperaturbereich in °C -30 bis +150
- Innendurchmesser von/bis 25 bis 203 mm
- Farbe schwarz
- -Verstärkung mit Kunststoffspirale
- -Scheuerschutz außen
- -innen glatt, außen gewellt
- -hochflexibel

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Außendurchmesser in mm	Vakuumwert in bar	Gewicht in g/Meter	Biegeradius in mm	Standardlänge in Meter
70000025	25	35	0,37	170	25	10
70000038	38	48	0,34	240	38	10
70000051	51	63	0,31	400	55	10
70000063	63	79	0,28	410	60	10
70000070	70	87	0,24	440	68	10
70000076	76	95	0,24	480	75	10
70000102	102	120	0,18	640	100	10
70000127	127	145	0,12	780	125	10
70000152	152	170	0,05	930	150	10
70000203	203	220	0,02	1220	200	10

Messgrundlage

Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche

- [Abgastechnik](#)
- [KFZ-Werkstätten](#)
- [TÜV-Stationen](#)