



SUPERGAS - O

Leichter TPE Abgasschlauch für Oberfluranlagen

- Temperaturbereich in °C -40 bis +150
- Innendurchmesser von/bis 38 bis 203 mm
- Farbe schwarz
- -innen glatt, außen gewellt
- -hochflexibel

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Betriebsdruck in bar	Vakuumwert in bar	Gewicht in g/Meter	Wandstärke in mm	Standardlänge in Meter
71000038	38	0,3	0,65	240	0,4	20
71000040	40	0,3	0,65	250	0,4	20
71000045	45	0,3	0,6	365	0,4	20
71000051	51	0,3	0,5	410	0,4	20
71000060	60	0,3	0,45	525	0,4	20
71000063	63	0,3	0,35	530	0,4	20
71000070	70	0,3	0,2	610	0,4	20
71000076	76	0,2	0,15	690	0,4	20
71000080	80	0,2	0,12	740	0,4	20
71000090	90	0,2	0,12	830	0,4	20
71000102	102	0,15	0,1	870	0,4	20
71000110	110	0,15	0,08		0,4	20
71000121	121	0,15	0,08		0,4	20
71000127	127	0,13	0,08	1200	0,4	20
71000140	140	0,12	0,06		0,4	20
71000152	152	0,11	0,06	1440	0,4	20
71000160	160	0,1	0,05		0,4	20
71000203	203	0,08	0,04	1830	0,4	20

Messgrundlage

Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche

- [Abgastechnik](#)
- [KFZ-Werkstätten](#)
- [TÜV-Stationen](#)