



METALLSCHLAUCH - ST

Schwerer Metall Absaug-/Gebläseschlauch Stahl, verzinkt

- Temperaturbereich in °C -10 bis +120
- Innendurchmesser von/bis 25 bis 280 mm
- Farbe silber
- -vielkantiger Querschnitt
- -Baumwolldichtung

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Außendurchmesser in mm	Biegeradius in mm	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter
74003020	20	24	100	350	10
74003025	25	29	110	430	10
74003050	50	54,5	180	835	10
74003060	60	65,5	215	1010	10
74003100	100	107	300	2040	10
74003120	120	127	380	2440	10
74003125	125	132	400	2540	10
74003140	140	146	430	3130	10
74003160	160	169	490	3570	10
74003180	180	189	540	4010	10
74003200	200	211		5510	10
74003250	250	260	700	6850	10
74003280	280	291	800	7660	10

Messgrundlage

Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche

- [Abgastechnik](#)
- [Schwer- und Stahlindustrie](#)
- [Maschinen- und Anlagenbau](#)
- [Schweißtechnik](#)
- [THW](#)
- [TÜV Stationen](#)