



## THERMACLIP - PU

Leichter Polyester PU Klemmprofil Absaug-/Gebläseschlauch

- Temperaturbereich in °C -40 bis +90
- Innendurchmesser von/bis 75 bis 550 mm
- Farbe transluzent
- Stahlklemmprofil außen
- innen glatt, außen gewellt
- hochflexibel

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Betriebsdruck in bar	Vakuumpwert in bar	Gewicht in g/Meter	Biegeradius in mm	Standardlänge in Meter
80030075	75	0,35	0,1	600	45	3 + 6 + 10
80030080	80	0,3	0,09	600	48	3 + 6 + 10
80030100	100	0,23	0,07	600	60	3 + 6 + 10
80030150	150	0,13	0,04	800	90	3 + 6 + 10
80030160	160	0,13	0,04	900	96	3 + 6 + 10
80030200	200	0,1	0,03	1100	120	3 + 6 + 10
80030250	250	0,07	0,02	1400	175	3 + 6 + 10
80030400	400	0,03	0,01	2900	280	3 + 6 + 10
80030550	550	0,02	0,01	4400	440	3 + 6 + 10
80030700	700	0,02	0,01	5800	560	3 + 6 + 10

**Messgrundlage**

Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche

- [Chemieindustrie](#)
- [Luft- und Klimatechnik](#)