



## THERMACLIP - PVC

Leichter PVC Klemmprofil Absaug-/Gebläseschlauch

- Temperaturbereich in °C -20 bis +70
- Innendurchmesser von/bis 90 bis 700 mm
- Farbe grau
- Schwer entflammbar
- -Stahlklemmprofil außen
- -innen glatt, außen gewellt
- -hochflexibel

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Betriebsdruck in bar	Vakuumwert in bar	Gewicht in g/Meter	Biegeradius in mm	Standardlänge in Meter
80043090	90	0,56	0,1	600	54	3 + 6 + 10
80043100	100	0,51	0,08	600	60	3 + 6 + 10
80043110	110	0,48	0,07	700	66	3 + 6 + 10
80043125	125	0,33	0,05	800	75	3 + 6 + 10
80043140	140	0,25	0,04	800	84	3 + 6 + 10
80043150	150	0,22	0,04	900	90	3 + 6 + 10
80043160	160	0,21	0,03	900	96	3 + 6 + 10
80043180	180	0,17	0,02	1000	108	3 + 6 + 10
80043200	200	0,15	0,02	1200	120	3 + 6 + 10
80043228	228	0,12	0,02	1400	135	3 + 6 + 10
80043250	250	0,1	0,01	1600	175	3 + 6 + 10
80043350	350	0,06	0,01	2500	245	3 + 6 + 10
80043400	407	0,05	0,01	3100	280	3 + 6 + 10
80043450	450	0,05	0,01	3600	360	3 + 6 + 10
80043508	508	0,04	0,01	4100	400	3 + 6 + 10
80043600	600	0,04	0,01	5100	480	3 + 6 + 10
80043700	700	0,03	0,01	6000	560	3 + 6 + 10

#### Messgrundlage

Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche

- [Absauganlagen](#)
- [Luft- und Klimatechnik](#)
- [Maschinen- und Anlagenbau](#)

-