



THERMACLIP - PTFE

Leichter PTFE Klemmprofil Absaug-/Gebläseschlauch

- Temperaturbereich in °C -150 bis +250
- Innendurchmesser von/bis 38 bis 600 mm
- Farbe beige
- Wandstärke in mm 0,12
- Stahlklemmprofil außen
- innen glatt, außen gewellt
- hochflexibel
- gute chemische Beständigkeit

- isolierte Sonderausführung auf Anfrage

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Gewicht in g/Meter	Biegeradius in mm	Betriebsdruck in bar	Vakuumwert in bar	Standardlänge in Meter
80060038		310	22	0,92	0,38	3 + 6 + 10
80060040	40	320	24	0,9	0,35	3 + 6 + 10
80060050	50	380	30	0,85	0,32	3 + 6 + 10
80060055	55	415	33	0,78	0,26	3 + 6 + 10
80060060	60	450	36	0,68	0,22	3 + 6 + 10
80060065	65	490	39	0,59	0,19	3 + 6 + 10
80060070	70	530	42	0,53	0,16	3 + 6 + 10
80060075	76	570	45	0,47	0,14	3 + 6 + 10
80060080	80	595	48	0,43	0,12	3 + 6 + 10
80060090	90	650	54	0,36	0,1	3 + 6 + 10
80060100	102	530	60	0,3	0,08	3 + 6 + 10
80060110	110	575	66	0,26	0,07	3 + 6 + 10
80060120	120	625	72	0,22	0,06	3 + 6 + 10
80060125	127	660	75	0,21	0,05	3 + 6 + 10
80060130	130	680	78	0,2	0,05	3 + 6 + 10
80060140	140	730	84	0,18	0,04	3 + 6 + 10
80060150	152	785	90	0,16	0,04	3 + 6 + 10
80060160	160	825	96	0,14	0,03	3 + 6 + 10
80060180	180	925	108	0,12	0,02	3 + 6 + 10
80060200	203	910	120	0,1	0,02	3 + 6 + 10
80060215	215	1120	151	0,09	0,02	3 + 6 + 10

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Gewicht in g/Meter	Biegeradius in mm	Betriebsdruck in bar	Vakuumwert in bar	Standardlänge in Meter
80060225	225	1015	158	0,08	0,02	3 + 6 + 10
80060250	254	1120	175	0,07	0,01	3 + 6 + 10
80060275	275	1215	193	0,06	0,01	3 + 6 + 10
80060280	280	1230	200	0,06	0,01	3 + 6 + 10
80060300	305	1310	210	0,05	0,01	3 + 6 + 10
80060315	315	1400	221	0,05	0,01	3 + 6 + 10
80060350	350	1560	245	0,04	0,01	3 + 6 + 10
80060400	407	2400	280	0,03	0,01	3 + 6 + 10
80060450	450	3500	360	0,03	0,01	3 + 6 + 10
80060500	508	3900	400	0,02	0,01	3 + 6 + 10
80060550	550	4400	440	0,02	0,01	3 + 6 + 10
80060600	610	4900	480	0,02	0,01	3 + 6 + 10

Messgrundlage

Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche

- [Absauganlagen](#)
- [Chemieindustrie](#)
- [Maschinen- und Anlagenbau](#)