Flexschlauch Produktions GmbH
Telefon: +49 451 - 899 94 01
www.flexschlauch-luebeck.de

Technisches Datenblatt

04.05.2024

FLEXTRACT - CLD

Mittelschwerer PVC Absaugschlauch

- Temperaturbereich in °C 0 bis +85
- Innendurchmesser von/bis 20 bis 102 mm
- Farbe grau
- -Verstärkung durch Federstahlspirale
- innen glatt, außen gewellt
- hochflexibel

Flexschlauch Produktions GmbH
Telefon: +49 451 - 899 94 01
www.flexschlauch-luebeck.de

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Betriebsdruck in bar	Vakuumwert in bar	Standardlänge in Meter
20000983	20	1	0,4	10
20000984	25	1	0,4	10
20000985	28	1	0,35	10
20000986	32	1	0,35	10
20000987	35	0,95	0,3	10
20000988	38	0,95	0,3	10
20000989	41	0,95	0,3	10
20000990	44	0,9	0,28	10
20000991	51	0,9	0,28	10
20000992	55	0,8	0,25	10
20000993	60	0,8	0,25	10
20000994	65	0,8	0,2	10
20000995	71	0,8	0,2	10
20000996	76	0,8	0,2	10
20000997	80	0,8	0,18	10
20000998	90	0,8	0,17	10
20000999	102	0,8	0,15	10
20001000	110			10
20001015	130			10

Flexschlauch Produktions GmbH
Telefon: +49 451 - 899 94 01
www.flexschlauch-luebeck.de

Messgrundlage
Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.
Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Flexschlauch Produktions GmbH
Telefon: +49 451 - 899 94 01
www.flexschlauch-luebeck.de

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche
•-Kabelschutzschläuche
•-Maschinen- und Anlagenbau
• Reinigungstechnik
-