



TOPFLEX - AWP/100

Flexibler Pressluft- und Wasserdruckschlauch

- Temperaturbereich in °C -30 bis +50
- Innendurchmesser von/bis 6 bis 25 mm
- Farbe schwarz
- Betriebsdruck in bar 16 (Wasser) / 10 (Luft)
- Platzdruck in bar 54
- Material TPE
- innen und außen glatt

-

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Außendurchmesser in mm	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter
30200006	6	13	140	40
30200008	8	15	175	40
30200009	9	16	190	40
30200010	10	19	280	40
30200013	13	23	425	40
30200015	15	27	540	40
30200019	19	31	610	40
30200025	25	39	880	40

Messgrundlage

Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche

• [Bauindustrie](#)