Flexschlauch Produktions GmbH
Telefon: +49 451 - 899 94 01
www.flexschlauch-luebeck.de

Technisches Datenblatt

03.05.2024

TOPFLEX - P/HP

Schwerer PVC Saug- und Druckschlauch

- Temperaturbereich in °C -25 bis +60
- Innendurchmesser von/bis 25 bis 203 mm
- Farbe grau / grün
- Vakuumwert in bar 0,9
- Trommelbar
- kälteflexibel
- innen glatt und außen gewellt
- semiflexibel

Vorteile:
Haspelbar
Extrem leichtes Handling
–
-

Flexschlauch Produktions GmbH
Telefon: +49 451 - 899 94 01
www.flexschlauch-luebeck.de

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Außendurchmesser in mm	Gewicht in g/Meter	Biegeradius in mm	Betriebsdruck in bar	Standardlänge in Meter
30015025	25	32	330	75	6,5	50
30015032	32	40	440	96	6	50
30015038	38	46	520	114	5,5	50
30015051	51	60	880	153	4,5	50
30015063	63	73	1130	189	4	50
30015076	76	88	1420	228	3,5	50
30015090	90	103	1850	270	3	30
30015102	102	116	2400	306	2,5	30
30015110	110	124	2750	330	2,5	20
30015127	127	142	3270	381	2	20
30015152	152	168	4300	456	1,5	20
30015203	203	224	6500	609	1	10

Messgrundlage
Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.
Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Flexschlauch Produktions GmbH
Telefon: +49 451 - 899 94 01
www.flexschlauch-luebeck.de

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche
•-Bauindustrie
•-Be- und Entwässerung
•-Müll- und Industrieentsorgung
•-Garten- und Landschaftsbau
•-Gülletechnik
•-Land- und Forstwirtschaft
•-THW
•-Vacuumhebetechnik