



THERMAFLEX - ASP/SCHWARZ

Leichter Aluminium/Polyester Mitteltemperaturschlauch

- Temperaturbereich in °C -30 bis +140
- Innendurchmesser von/bis 52 bis 710 mm
- Betriebsdruck in bar 0,3
- Farbe (Innen/Außen) silber / schwarz
- fünflagig
- schwer entflammbar
- Verstärkung durch verdeckte Federstahlspirale
- innen und außen leicht gewellt

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Biegeradius in mm	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter
65098031	52	32	213	10
65098032	65	39	259	10
65098033	76	46	219	10
65098034	82	50	245	10
65098035	102	62	285	10
65098036	127	77	325	10
65098037	152	92	433	10
65098038	160	96	485	10
65098039	180	108	516	10
65098040	203	122	562	10
65098041	229	138	651	10
65098042	254	153	713	10
65098043	305	183	813	10
65098044	315	189	1083	10
65098045	356	214	1231	10
65098046	406	244	1428	10
65098047	457	275	1612	10
65098048	508	305	1787	10
65098049	559	336	1963	10
65098050	610	366	2160	10
65098051	635	381	2355	10

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Biegeradius in mm	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter
65098052	710	426	2821	10

Messgrundlage

Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen

- schwer entflammbar nach NL-Class 1
- schwer entflammbar nach F-M2
- schwer entflammbar nach A-B2/TR1
- schwer entflammbar nach S-BBR1:4, 5:651, 6:243
- schwer entflammbar nach UK-WFRC/BS476 Teil 6, 7, 20

Unverbindliche Einsatzbereiche

- [Caravanbau](#)
- [Haustechnik](#)
- [Luft- und Klimatechnik](#)
- [Wohnmobilausbau](#)