Flexschlauch Produktions GmbH
Telefon: 0451 – 899 94 01
www.flexschlauch-luebeck.de

Technisches Datenblatt

Stand: 10.04.2019



FLEXTRACT-LDPE

Mittelschwerer LDPE Absaugschlauch

- Temperaturbereich in °C: -40 bis +60
- Innendurchmesser von / bis: 38 bis 102 mm
- Farbe: transluzent
- innen und außen leicht gewellt
- hochflexibel

Artikelnr.	Innendurchmesser in mm	Außendurchmesser in mm	Gewicht in g/Meter	Biegeradius in mm	Betriebsdruck in bar	Vakuum in bar	Standardlänge in m
25100038	38	-	300	60	1,3	0,6	15
25100051	51	-	400	80	1	0,5	15
25100063	63	-	500	100	0,8	0,4	15
25100076	76	-	600	120	0,5	0,3	15
25100102	102	-	800	160	0,3	0,2	15

Andere Durchmesser, chemische Beständigkeitsliste und Luftwiderstandsdiagramm auf Anfrage.

Messgrundlage

Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.
Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Unverbindliche Einsatzbereiche

Dämmtechnik; Maschinen- und Anlagenbau; Zellulose Einblasschlauch