



**TOPFLEX-KW**

Mittelschwerer PVC Wasser Saug- und Druckschlauch

- Temperaturbereich in °C: -15 bis +60
- Innendurchmesser von / bis: 13 bis 200 mm
- Farbe: weiß-transparent
- Verstärkung durch Hart-PVC-Spirale
- innen glatt, außen leicht gewellt
- semiflexibel

Artikelnr.	Innendurchmesser in mm	Außendurchmesser in mm	Gewicht in g/Meter	Biegeradius in mm	Betriebsdruck in bar	Vakuum in bar	Standardlänge in m
30001013	13	-	-	-	-	-	50
30001016	16	-	-	-	-	-	50
30001019	19	-	-	-	-	-	50
30001025	25	31	280	100	7	0,7	50
30001030	30	37	340	120	6,5	0,7	50
30001032	32	39	380	128	6	0,7	50
30001035	35	42	430	140	6	0,7	50
30001038	38	45	480	152	6	0,7	50
30001040	40	47	520	160	6	0,7	50
30001045	45	53	640	180	5,5	0,7	50
30001051	51	59	750	204	5	0,7	50
30001055	55	64	860	220	5	0,7	50
30001060	60	69	970	240	4,5	0,7	50
30001065	65	74	1050	260	4	0,7	50
30001070	70	80	1150	280	3,5	0,7	50
30001076	76	86	1350	304	3,5	0,7	50
30001080	80	91	1520	320	3,5	0,7	50
30001090	90	102	1800	360	3	0,7	50
30001100	100	114	2200	408	3	0,7	50
30001110	110	123	2500	440	3	0,7	30
30001120	120	133	2800	480	3	0,7	30
30001125	125	141	3200	508	3	0,7	30
30001150	150	168	4350	608	2,5	0,7	30
30001200	200	-	6600	-	-	-	10

Andere Durchmesser, chemische Beständigkeitsliste und Luftwiderstandsdiagramm auf Anfrage.

**Messgrundlage**

Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.  
 Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

**Unverbindliche Einsatzbereiche**

Fahrzeugaufbau; Land- und Forstwirtschaft