



### FLEXFLYTE - CR 1/P

Hochflexibler Neopren Heißluft Ansaug-/Gebläseschlauch

- Temperaturbereich in °C: -35 bis +135
- Innendurchmesser von / bis: 76 bis 305 mm
- Farbe: schwarz
- Material: Neopren-beschichtetes Polyestergewebe
- einlagig
- Verstärkung durch Federstahlspirale
- innen glatt, außen leicht gewellt
- vibrationsfest

Artikelnr.	Innendurchmesser in mm	Außendurchmesser in mm	Gewicht in g/Meter	Biegeradius in mm	Betriebsdruck in bar	Platzdruck in bar	Standardlänge in m
42001076	76	-	-	-	-	-	4
42001089	89	-	-	-	-	-	4
42001102	102	-	-	-	-	-	4
42001108	108	-	-	-	-	-	4
42001114	114	-	-	-	-	-	4
42001121	121	-	-	-	-	-	4
42001203	203	-	-	-	-	-	4
42001229	229	-	-	-	-	-	4
42001305	305	-	-	-	-	-	4

Andere Durchmesser, chemische Beständigkeitsliste und Luftwiderstandsdiagramm auf Anfrage.

#### Messgrundlage

Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.