Flexschlauch Produktions GmbH
Telefon: 0451 – 899 94 01
www.flexschlauch-luebeck.de

Technisches Datenblatt

Stand: 23.04.2019



THERMACLIP – PTFE

Leichter PTFE Klemmprofil Absaug-/Gebläseschlauch

- Temperaturbereich in °C: -150 bis +250
- Innendurchmesser von / bis: 38 bis 600 mm
- Farbe: beige
- Wandstärke in mm: 0,12
- Stahlklemmprofil außen
- innen glatt, außen gewellt
- hochflexibel

Artikelnr.	Innendurchmesser in mm	Wandstärke in mm	Gewicht in g/Meter	Biegeradius in mm	Betriebsdruck in bar	Vakuum in bar	Standardlänge in m
80060038	38	0,12	400	-	-	-	3 + 6 + 10
80060040	40	0,12	400	24	0,9	0,35	3 + 6 + 10
80060050	50	0,12	400	30	0,85	0,32	3 + 6 + 10
80060055	55	0,12	400	33	0,78	0,26	3 + 6 + 10
80060060	60	0,12	500	36	0,68	0,22	3 + 6 + 10
80060065	65	0,12	500	39	0,59	0,19	3 + 6 + 10
80060070	70	0,12	500	42	0,53	0,16	3 + 6 + 10
80060075	75	0,12	600	45	0,47	0,14	3 + 6 + 10
80060080	80	0,12	630	48	0,43	0,12	3 + 6 + 10
80060090	90	0,12	640	54	0,36	0,1	3 + 6 + 10
80060100	100	0,12	650	60	0,3	0,08	3 + 6 + 10
80060110	110	0,12	660	66	0,26	0,07	3 + 6 + 10
80060120	120	0,12	720	72	0,22	0,06	3 + 6 + 10
80060125	125	0,12	800	75	0,21	0,05	3 + 6 + 10
80060130	130	0,12	800	78	0,2	0,05	3 + 6 + 10
80060140	140	0,12	800	84	0,18	0,04	3 + 6 + 10
80060150	150	0,12	900	90	0,16	0,04	3 + 6 + 10
80060160	160	0,12	940	96	0,14	0,03	3 + 6 + 10
80060180	180	0,12	1050	108	0,12	0,02	3 + 6 + 10
80060200	200	0,12	1210	120	0,1	0,02	3 + 6 + 10
80060215	215	0,12	1200	151	0,09	0,02	3 + 6 + 10
80060225	225	0,12	1300	158	0,08	0,02	3 + 6 + 10
80060250	250	0,12	1700	175	0,07	0,01	3 + 6 + 10
80060275	275	0,12	1700	193	0,06	0,01	3 + 6 + 10
80060280	280	0,12	1800	200	0,06	0,01	3 + 6 + 10
80060300	300	0,12	2130	210	0,05	0,01	3 + 6 + 10
80060315	315	0,12	2000	221	0,05	0,01	3 + 6 + 10
80060350	350	0,12	2300	245	0,04	0,01	3 + 6 + 10
80060400	400	0,12	2900	280	0,03	0,01	3 + 6 + 10
80060450	450	0,12	3500	360	0,03	0,01	3 + 6 + 10
80060500	500	0,12	3900	400	0,02	0,01	3 + 6 + 10
80060550	550	0,12	4400	440	0,02	0,01	3 + 6 + 10
80060600	600	0,12	4900	480	0,02	0,01	3 + 6 + 10

Flexschlauch Produktions GmbH
Telefon: 0451 – 899 94 01
www.flexschlauch-luebeck.de

Andere Durchmesser, chemische Beständigkeitsliste und Luftwiderstandsdiagramm auf Anfrage.

Messgrundlage

Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.
Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Unverbindliche Einsatzbereiche

Absauganlagen; Chemieindustrie; Maschinen- und Anlagenbau

Zubehör



Thermaclip Brückenschelle