



**METALLSCHLAUCH – ST**

Schwerer Metall Absaug-/Gebläseschlauch Stahl, verzinkt

- Temperaturbereich in °C: -10 bis +120
- Innendurchmesser von / bis: 25 bis 280 mm
- Farbe: Silber
- einlagig
- vielkantiger Querschnitt
- Baumwolldichtung

Flexschlauch Produktions GmbH

Artikelnr.	Innendurchmesser in mm	Außendurchmesser in mm	Gewicht in g/Meter	Biegeradius in mm	Betriebsdruck in bar	Vakuum in bar	Standardlänge in m
74003020	20	24	350	100	-	-	10
74003025	25	29	430	110	-	-	10
74003050	50	54,5	835	180	-	-	10
74003060	60	65,5	1010	215	-	-	10
74003100	100	107	2040	300	-	-	10
74003120	120	127	2440	380	-	-	10
74003125	125	132	2540	400	-	-	10
74003140	140	146	3130	430	-	-	10
74003160	160	169	3570	490	-	-	10
74003180	180	189	4010	540	-	-	10
74003200	200	211	5510	-	-	-	10
74003250	250	260	6850	700	-	-	10
74003280	280	291	-	800	-	-	10

Andere Durchmesser, chemische Beständigkeitsliste und Luftwiderstandsdiagramm auf Anfrage.

**Messgrundlage**

Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.  
 Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

**Unverbindliche Einsatzbereiche**

Abgastechnik; Schwer- und Stahlindustrie; Maschinen- und Anlagenbau, Schweißtechnik, THW, TÜV Stationen