



- Innendurchmesser von/bis: 32 bis 300 mm
- Antistatisch: Ja
- Farbe: Transparent
- Material: Polyester PU
- Schwer entflammbar: Ja
- Temperaturbereich in °C: -40 bis +90

+ Zubehörartikel:

- [MIKALOR SUPRA W2](#)

→ Unverbindliche Einsatzbereiche:

- Absaugtechnik
- Kunststoffindustrie und -verarbeitung
- Granulat-, Pulver- und Schüttguttransport (Fördertechnik)
- Staub-, Späne- und Partikelabsaugung



Ausführungen

Artikel-Nr.	Innen-Ø in mm	Außen-Ø in mm	Betriebsdruck in bar	Biegeradius in mm	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter	Vakuumwert in bar	Wandstärke in mm
12050032	32	42	4,85	80	660	10	0,94	2
12050038	38	48	4,39	95	780	10	0,94	2
12050040	40	50	4,27	100	830	10	0,94	2
12050045	45	55	4,1	115	920	10	0,94	2
12050050	50	61	4	125	1040	10	0,94	2
12050055	55	65	3,75	140	1100	10	0,89	2
12050060	60	70	3,6	150	1200	10	0,89	2
12050065	65	75	3,3	165	1290	10	0,89	2
12050070	70	80	3,15	175	1380	10	0,89	2
12050075	75	87	2,92	190	1500	10	0,89	2
12050080	80	93	2,77	200	1930	10	0,89	2
12050090	90	103	2,4	225	2160	10	0,89	2
12050100	100	113	2,15	238	2530	10	0,88	2
12050110	110	124	1,95	275	2820	10	0,87	2
12050115	115	129	1,8	290	2940	10	0,87	2
12050120	120	134	1,65	300	3070	10	0,87	2
12050125	127	140	1,65	315	3440	10	0,87	2
12050130	130	143	1,65	325	3540	10	0,84	2
12050140	140	153	1,5	350	3810	10	0,83	2
12050150	150	165	1,5	434	4080	10	0,82	2
12050160	160	175	1,35	500	4810	10	0,81	2
12050170	170	185	1,2	600	5100	10	0,8	2
12050175	175	190	1,2	650	5250	10	0,79	2
12050180	180	195	1,2	700	5400	10	0,77	2
12050200	200	217	1,07	918	6300	10	0,68	2
12050225	225	241	0,9	1150	7110	10	0,58	2
12050250	250	267	0,9	1300	7910	10	0,51	2
12050275	275	292	0,75	1450	8680	10	0,47	2
12050300	300	317	0,6	1600	9450	10	0,42	2

 **Messgrundlage**

Die technischen Daten und Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.