FLEXTRACT - LDPE

+49 451 - 899 94 01

- Innendurchmesser von/bis: 38 bis 102 mm
- Farbe: transluzent
- Temperaturbereich in °C: -40 bis +60

Unverbindliche Einsatzbereiche:

- Biotechnologie
- Papier-, Zellstoff- und Druckindustrie
- Textilindustrie
- Chemische und Petrochemische Industrie
- Pharma- und Kosmetikindustrie

FLEXTRACT - LDPE

+49 451 - 899 94 01

Ausführungen

Artikel-Nr.	Innen-Ø in mm	Betriebsdruck in bar	Biegeradius in mm	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter	Vakuumwert in bar	Wandstärke in mm
25100038	38	1,3	60	300	15	0,6	0,7
25100051	51	1	80	410	15	0,5	0,7
25100063	63	0,8	100	480	15	0,4	0,7
25100076	76	0,5	120	580	15	0,3	0,7
25100102	102	0,3	160	770	15	0,2	0,7

Messgrundlage

Die technischen Daten und Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.