THERMACLIP - T 650

- Innendurchmesser von/bis: 50 bis 800 mm
- Farbe: silber
- Temperaturbereich in °C: -20 bis +650
- Besonderheiten: Mit V4A Fadenverstärkung

Zubehörartikel:

- THERMACLIP BRÜCKENSCHELLE

THERMACLIP - T 650

Ausführungen

Artikel-Nr.	Innen-Ø in mm	Außen-Ø in mm	Biegeradius in mm	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter	Vakuumwert in bar
74001050	50	63	30	1100	3 + 6 + 10	0,39
74001055	55	68	33	1190	3 + 6 + 10	0,34
74001060	60	73	36	1290	3 + 6 + 10	0,31
74001065	65	78	39	1380	3 + 6 + 10	0,29
74001070	70	83	42	1470	3 + 6 + 10	0,26
74001075	75	88	45	1570	3 + 6 + 10	0,25
74001080	80	93	48	1660	3 + 6 + 10	0,22
74001090	90	103	54	1850	3 + 6 + 10	0,21
74001100	100	113	60	1570	3 + 6 + 10	0,17
74001110	110	123	66	1710	3 + 6 + 10	0,14
74001115	115	128	69	1780	3 + 6 + 10	0,13
74001120	120	133	72	1850	3 + 6 + 10	0,12
74001125	125	138	75	1930	3 + 6 + 10	0,1
74001130	130	143	78	2000	3 + 6 + 10	0,1
74001140	140	153	84	2140	3 + 6 + 10	0,09
74001150	150	163	90	2290	3 + 6 + 10	0,08
74001160	160	173	96	2430	3 + 6 + 10	0,07
74001170	170	183	102	2570	3 + 6 + 10	0,06
74001175	175	188	105	2650	3 + 6 + 10	0,06
74001180	180	193	108	2720	3 + 6 + 10	0,05
74001200	200	216	120	3010	3 + 6 + 10	0,04
74001205	205	221	123	3080	3 + 6 + 10	0,04
74001215	215	231	151	3220	3 + 6 + 10	0,04
74001225	225	241	158	3360	3 + 6 + 10	0,03
74001250	250	266	175	3720	3 + 6 + 10	0,03
74001275	275	291	193	4080	3 + 6 + 10	0,02
74001300	300	316	210	4440	3 + 6 + 10	0,02
74001315	315	331	221	4660	3 + 6 + 10	0,02
74001350	350	366	245	5160	3 + 6 + 10	0,02
74001400	400	416	280	5910	3 + 6 + 10	0,01
74001450	450	466	360	6630	3 + 6 + 10	0,01
74001500	500	516	400	7350	3 + 6 + 10	0,01
74001550	550	566	440	8070	3 + 6 + 10	0,01
74001600	600	616	480	8790	3 + 6 + 10	0,01
74001800	800	816	640	11670	3 + 6 + 10	0,01

Messgrundlage

Die technischen Daten und Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.