THERMACLIP - PVC/ANTISTAT

+49 451 - 899 94 01

- Innendurchmesser von/bis: 50 bis 700 mm
- Antistatisch: Ja
- Elektrischer Widerstand in Ohm: < 10h8
- Farbe: schwarz
- Temperaturbereich in °C: -20 bis +70

Zubehörartikel:

- THERMACLIP BRÜCKENSCHELLE

THERMACLIP - PVC/ANTISTAT

Ausführungen

Artikel-Nr.	Innen-Ø in mm	Betriebsdruck in bar	Biegeradius in mm	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter	Vakuumwert in bar
80041050	50	0,5	50	300	3 + 6 + 10	0,37
80041060	60	0,44	59	360	3 + 6 + 10	0,26
80041080	80	0,31	82	510	3 + 6 + 10	0,15
80041090	90	0,27	83	550	3 + 6 + 10	0,12
80041100	100	0,24	92	610	3 + 6 + 10	0,09
80041115	115	0,2	105	700	3 + 6 + 10	0,07
80041120	120	0,19	110	730	3 + 6 + 10	0,07
80041125	125	0,18	115	760	3 + 6 + 10	0,06
80041150	150	0,15	125	760	3 + 6 + 10	0,04
80041160	160	0,14	133	810	3 + 6 + 10	0,04
80041200	200	0,1	191	1620	3 + 6 + 10	0,02
80041215	215	0,1	205	1750	3 + 6 + 10	0,02
80041225	225	0,09	215	1830	3 + 6 + 10	0,02
80041250	250	0,08	239	2030	3 + 6 + 10	0,02
80041275	275	0,07	262	2230	3 + 6 + 10	0,01
80041300	300	0,06	286	2030	3 + 6 + 10	0,01
80041315	315	0,06	300	2130	3 + 6 + 10	0,01
80041325	325	0,06	310	2200	3 + 6 + 10	0,01
80041350	350	0,05	334	2360	3 + 6 + 10	0,01
80041400	400	0,05	320	2700	3 + 6 + 10	0,01
80041450	450	0,04	360	2620	3 + 6 + 10	0,01
80041500	500	0,04	400	2910	3 + 6 + 10	>0,01
80041600	600	0,03	480	3490	3 + 6 + 10	>0,01
80041700	700	0,02	560	4070	3 + 6 + 10	>0,01

Messgrundlage

Die technischen Daten und Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.