THERMACLIP - PVC/EL

- Innendurchmesser von/bis: 40 bis 900 mm
- Elektrischer Widerstand in Ohm: < 10h6
- Elektrisch leitfähig: Ja
- Farbe: schwarz
- Temperaturbereich in °C: -20 bis +70

Zubehörartikel:

- THERMACLIP BRÜCKENSCHELLE

THERMACLIP - PVC/EL

+49 451 - 899 94 01

Ausführungen

Artikel-Nr.	Innen-Ø in mm	Außen-Ø in mm	Betriebsdruck in bar	Biegeradius in mm	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter	Vakuumwert in bar
80042040	40	53	0,95	24	470	3 + 6 + 10	0,4
80042045	45	58	0,9	27	500	3 + 6 + 10	0,35
80042050	50	63	0,9	30	550	3 + 6 + 10	0,31
80042055	55	68	0,85	33	600	3 + 6 + 10	0,26
80042060	60	73	0,78	36	640	3 + 6 + 10	0,22
80042065	65	78	0,68	39	690	3 + 6 + 10	0,19
80042070	70	83	0,67	42	740	3 + 6 + 10	0,16
80042075	75	88	0,62	45	790	3 + 6 + 10	0,14
80042080	80	93	0,61	48	840	3 + 6 + 10	0,12
80042090	90	103	0,56	54	940	3 + 6 + 10	0,11
80042100	100	113	0,51	60	770	3 + 6 + 10	0,1
80042105	105	118	0,5	63	810	3 + 6 + 10	0,09
80042110	110	123	0,48	66	850	3 + 6 + 10	0,08
80042115	115	128	0,42	69	900	3 + 6 + 10	0,07
80042120	120	133	0,36	72	930	3 + 6 + 10	0,07
80042125	125	138	0,33	75	970	3 + 6 + 10	0,06
80042130	130	143	0,28	78	1000	3 + 6 + 10	0,06
80042140	140	153	0,25	84	1100	3 + 6 + 10	0,05
80042150	150	163	0,22	90	1160	3 + 6 + 10	0,04
80042155	155	168	0,21	93	1300	3 + 6 + 10	0,04
80042160	160	173	0,21	96	3140	3 + 6 + 10	0,04
80042170	170	183	0,19	102	3330	3 + 6 + 10	0,03
80042175	175	188	0,18	105	3430	3 + 6 + 10	0,03
80042180	180	193	0,17	108	3520	3 + 6 + 10	0,03
80042200	200	216	0,15	120	3900	3 + 6 + 10	0,03
80042210	210	226	0,13	147	4050	3 + 6 + 10	0,02
80042215	215	231	0,13	151	4180	3 + 6 + 10	0,02
80042225	225	241	0,12	158	4730	3 + 6 + 10	0,02
80042250	250	266	0,1	175	4840	3 + 6 + 10	0,02
80042275	275	291	0,08	193	5310	3 + 6 + 10	0,01
80042300	300	316	0,07	210	5780	3 + 6 + 10	0,01
80042315	315	331	0,06	221	6100	3 + 6 + 10	0,01
80042325	325	341	0,06	228	6250	3 + 6 + 10	0,01
80042350	350	366	0,06	245	6720	3 + 6 + 10	0,01
80042375	375	391	0,05	263	7190	3 + 6 + 10	0,01

80042380	380	396	0,05	266	7350	3 + 6 + 10	0,01
80042400	400	416	0,05	280	7660	3 + 6 + 10	0,01
80042450	450	466	0,05	360	8600	3 + 6 + 10	0,01
80042500	500	516	0,04	400	9640	3 + 6 + 10	0,01
80042550	550	566	0,04	440	10490	3 + 6 + 10	0,01
80042600	600	616	0,04	480	11430	3 + 6 + 10	0,01
80042700	700	716	0,03	560	10840	3 + 6 + 10	0,01
80042800	800	816	0,02	640	15200	3 + 6 + 10	0,01
80042900	900	916	0,02	720	17100	3 + 6 + 10	0,01

Messgrundlage

Die technischen Daten und Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.