THERMACLIP - TH/EL

- Innendurchmesser von/bis: 40 bis 550 mm
- Elektrischer Widerstand in Ohm: < 10h6
- Elektrisch leitfähig: Ja
- Farbe: anthrazit / schwarz
- Temperaturbereich in °C: -40 bis +175
- Zulassungen: konform zur TRBS 2153 und TRGS 727

Zubehörartikel:

- THERMACLIP BRÜCKENSCHELLE

THERMACLIP - TH/EL

+49 451 - 899 94 01

Ausführungen

Artikel-Nr.	Innen-Ø in mm	Außen-Ø in mm	Betriebsdruck in bar	Biegeradius in mm	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter	Vakuumwert in bar
80091040	40	53	0,93	24	500	3 + 6 + 10	0,51
80091050	50	63	0,9	30	500	3 + 6 + 10	0,43
80091060	60	73	0,78	36	600	3 + 6 + 10	0,3
80091065	65	78	0,68	39	700	3 + 6 + 10	0,26
80091070	70	83	0,67	42	700	3 + 6 + 10	0,22
80091075	75	88	0,62	45	800	3 + 6 + 10	0,19
80091080	80	93	0,61	48	800	3 + 6 + 10	0,17
80091090	90	103	0,56	54	900	3 + 6 + 10	0,13
80091100	100	113	0,51	60	1000	3 + 6 + 10	0,11
80091110	110	123	0,48	66	1100	3 + 6 + 10	0,09
80091115	115	128	0,42	69	1100	3 + 6 + 10	0,08
80091120	120	133	0,36	72	1100	3 + 6 + 10	0,08
80091125	125	138	0,33	75	1200	3 + 6 + 10	0,07
80091130	130	143	0,28	78	1200	3 + 6 + 10	0,06
80091140	140	153	0,25	84	1300	3 + 6 + 10	0,06
80091150	150	163	0,22	90	1300	3 + 6 + 10	0,05
80091160	160	173	0,21	96	1300	3 + 6 + 10	0,04
80091170	170	183	0,19	102	1400	3 + 6 + 10	0,04
80091180	180	193	0,17	108	1400	3 + 6 + 10	0,03
80091200	200	216	0,15	120	1600	3 + 6 + 10	0,03
80091225	225	241	0,12	158	2000	3 + 6 + 10	0,02
80091250	250	266	0,1	175	2100	3 + 6 + 10	0,02
80091275	275	291	0,08	193	2300	3 + 6 + 10	0,02
80091300	300	316	0,07	210	2400	3 + 6 + 10	0,01
80091315	315	331	0,06	220	2650	3 + 6 + 10	0,01
80091550	550	566	0,04	440	5300	3 + 6 + 10	0,01

Messgrundlage

Die technischen Daten und Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.